

LED TUBE T8 40/8 (0,3 W LEDs)

LED-PUTKI TOIMISTOIHIN

- Helppo ratkaisu perinteisten loisteputkien tilalle
- Ei muutoksia valaisinrunkoon, vain putki ja sytytin vaihdetaan
- Sopii yhteen tavallisen kuristimen kanssa, elektronisen kuristimen kanssa yhteensopiva versio on kehitteillä
- Väriämpötila 4000K (3000K ja 6000K tilauksesta)
- Suositeltu asennuskorkeus max. 7 m (saatavilla myös Led Tube heijastimella max. 11 m korkeuteen)
- Välikymätön valo, joka syttyy heti palamaan kirkkaasti pakkasessakin
- Mm. TÜV, VDE, EMC hyväksyntä

LEDIEN EDUT:

- Säästää sähköä
- Pienet huoltokustannukset
- Ekologinen
- Ei elohopeaa
- Ei UV- ja IR-säteilyä
- Pitkä käyttöikä



	60	90	120	1500
Oversol koodi	30009001	30009002	30009003	30009004
Sähkönumero	4706510	4706511	4706512	4706513
Teho:	10 W	14 W	18 W	23 W
Väriämpötila:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
CRI:	Ra 80	Ra 80	Ra 80	Ra 80
Valovirta:	900 lm	1320 lm	1700 lm	2100 lm
Jännite:	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Power Factor:	0,95	0,95	0,95	0,95
Ledien määrä:	28	40	52	66
Yksittäisen ledin teho:	0,3 W	0,3 W	0,3 W	0,3 W
Avautumiskulma:	120°	120°	120°	120°
Paino:	220 g	290 g	390 g	430 g
Mitat mm p x Ø:	590 x Ø 26	895 x Ø 26	1200 x Ø 26	1500 x Ø 26
Käyttölämpötila:	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C	-30°C - +50°C
Max. kosteus:	90 %	90 %	90 %	90 %
Ledin käyttöikä:	n. 50 000 h	n. 50 000 h	n. 50 000 h	n. 50 000 h
IP-luokitus:	IP40	IP40	IP40	IP40
Asennuskorkeus:	max. 7 m	max. 7 m	max. 7 m	max. 7 m

HUOM! Kaikki mallit saatavilla myös IP65 versioina
Kaikki mallit saatavilla "maitolasilla". Mattaversion valoteho on n. 13 % kirkasta pienempi.

TAKUU 30 kuukautta